

## Colle liquide contact néoprène Pattex - tube 125 g



- Couleur : ambrée
- Consistance : liquide
- Temps de prise : résistance finale après 72 h
- Densité : environ 0,90
- Consommation : 125 à 175 / m<sup>2</sup> par face à encoller
- Temps de gommage : environ 10 min selon la température et l'humidité ambiante
- Temps ouvert : 2 h
- Résistance mécanique du collage : 70 kg / cm<sup>2</sup>
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Résiste à l'humidité temporaire mais ne convient pas pour des applications soumises à des expositions permanentes à l'eau
- Conditionnement : tube 125 g

La colle liquide contact néoprène de la marque Pattex permet de **coller de nombreux matériaux** : le bois, le stratifié, le métal, le PVC rigide, le caoutchouc, la céramique, le verre, la porcelaine, le feutre, le cuir, le liège sur bois ou entre eux.

Elle peut également **être utilisée en double encollage pour la pose de revêtements de sol** tels que le linoléum (en dalles ou en lés, envers jute, ou fibre de verre), le caoutchouc (en dalles, lisse ou pastille en intérieur), le revêtement PVC (marches intégrales, relevés en plinthe) et le nez de marches souples ou profilés.

Cette colle ne convient cependant pas pour les feuilles de PVC minces ou tissus d'ameublement en PVC enduit ou expansé, le polyéthylène, le Téflon et le polystyrène expansé ou extrudé.



Code

Vendu par

739 982

1